


KANSIRUUVI
sinkitty
DIN 571



pituus	6	8	10	12	16	20
25	•	•				
30	•	•				
35	•	•				
40	•	•	•	•		
45	•	•	•			
50	•	•	•	•		
60	•	•	•	•		
65	•	•	•	•		
70	•	•	•	•		
75	•	•	•	•		
80	•	•	•	•	•	
90	•	•	•	•	•	
100	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	
130		•	•	•	•	
140		•	•	•	•	
150		•	•	•	•	
160			•	•	•	
180			•	•	•	•
200			•	•	•	•
220			•	•	•	
240			•	•	•	
260			•	•	•	
280			•	•	•	
300				•	•	

KANSIRUUVI
DIN 571



d	6	8	10	12	16	20
k	4	5,5	7	8	10	13
s	10	13	17	19	24	30

KANSIRUUVI
 kuumasinkitty
 DIN 571



pituus	6	8	10	12	16
25	•				
30	•	•			
35	•				
40	•	•	•	•	
45	•	•			
50	•	•	•	•	
60	•	•	•	•	
65	•	•	•	•	
70	•	•	•	•	
75	•	•	•		
80	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•
120		•	•	•	•
130		•	•	•	•
140		•	•	•	•
150		•	•	•	•
160			•	•	•
180			•	•	•
200			•	•	•
220				•	
240			•	•	•
260				•	•
280			•	•	•
300				•	•

LUKKORUUVI
4.6 sähkösinkitty
DIN 603 ISO 8677




8.8 pinnoittamaton
sähkösinkitty
DIN 603 ISO 8677

pituus	M 5	M 6	M 8	M10	M12	M16
16	•	•	•			
20	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•	
30	•	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	
45	•	•	•	•	•	
50	•	•	•	•	•	
55		•	•	•		
60	•	•	•	•	•	
65		•	•	•		
70	•	•	•	•	•	
75		•	•	•		
80		•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•
100		•	•	•	•	•
110			•	•	•	
120		•	•	•	•	•
130		•	•	•	•	•
140		•	•	•	•	•
150			•	•	•	•
160			•	•	•	•
180			•	•	•	•
200			•	•	•	•
220				•	•	
240				•	•	
260				•	•	•
280				•	•	
300				•	•	

pituus	M16	8.8
40	•	
45	•	
50	•	
55	•	
60	•	
65	•	
70	•	
80	•	
100	•	

LUKKORUUVI
DIN 603



d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
b(1)	16	18	22	26	30	38
b(2)	22	24	28	32	36	44
b(3)	-	-	41	45	49	57
dk max.	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8
f max.	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9
k max.	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
v max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7
m	4	5	6,5	8	10	13
s	8	10	13	17	19	24